

Reinigung und Pflege von Parkett

Eigenschaften

Holz zieht sich bei trockener Luft zusammen und dehnt sich bei feuchter Luft aus, je nach Holzart mehr oder weniger. Im Winter-Halbjahr während der Heizperiode kann Ihr Parkett deshalb «naturgemäss» kleine Fugen bekommen, weil die Luft deutlich trockener wird. Sie können dem entgegenwirken (und dabei gleichzeitig etwas für das Wohlbefinden Ihrer Familie tun), wenn Sie während der ganzen Heizperiode mit einem Luftbefeuchter auf ein Raumklima von mindestens 40% Luftfeuchtigkeit achten. Buchenholz und Kanadischer Ahorn sind die Holzarten mit grösserem Schwind- oder Quellmass.

Parkett mit versiegelter Oberfläche (lackiert)

Eigenschaften

Versiegeltes Parkett nennt man ein Parkett, das in der Fabrik oder auf der Baustelle geschliffen und versiegelt wurde. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Wasser-, Wein-, Bier-, Tee- und Kaffeeflecken. Versiegeltes Parkett lässt sich spielend leicht reinigen und pflegen. Neben vielen anderen Vorteilen zeigt es eine wunderschön gleichmässige Versiegelungsoberfläche.

Reinigung

Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier, sind daher sofort von der Parkettoberfläche zu entfernen. Laufende Reinigung des Bodens mit Mop, Wischwiesel, Staubsauger oder Elektrobohrer. Bei Bedarf den Parkett mit einem leicht feuchten (**trockenfeucht**) Lappen wischen (Handelsübliche Parketreinigungsmittel wenn gewünscht dazugeben), trocken, nachwischen.

Dampfreiniger nicht für Parkettboden verwenden.

Unterhaltspflege

Ein bis zweimal im Jahr den Boden mit handelsüblichem Wachspflege- und Reinigungsmittel behandeln (dünn auftragen, trocknen lassen, polieren). Die Unterhaltspflege bewahrt die ästhetischen und praktischen Eigenschaften der Oberfläche und stösst den Schmutz ab. Die Unterhaltspflege ist nur bei den begangenen Flächen notwendig. Möbel usw. können an ihrem Platz bleiben. Hartnäckige Flecken und Kratzer mit handelsüblichem Wachspflege- und Reinigungsmittel und der beigelegten extra feinen Stahlwolle abreiben.

Reparaturen

Kleine Kratzer können nach gründlicher Reinigung mit Lack (Siegel) nachversiegelt werden. Dadurch kann kein Wasser in das Holz eindringen und verhindert weitere Schäden.

Wichtige Tipps

Erstbehandlung

Eine Erstbehandlung bei versiegeltem oder werkgeöltem Parkett mit einem Wachspflege und Reinigungsmittel wird empfohlen. **In der Küche ist die Erstpflege unbedingt notwendig.** Vor der Pflege den Boden reinigen, damit der Schmutz nicht zugedeckt wird.

Damit Ihr Holzboden viele Jahre schön bleibt.

- Nur mit nebelfeuchtem Tuch wischen.
- Flecken können auch sehr vorsichtig mit Reinbenzin oder Spiritus entfernt werden.
- Filzgleiter unter Möbeln, Tisch- und Stuhlbeinen vermeiden Kratzer.
- Keine scharfen Haushaltsreinigungsmittel für die regelmässige Reinigung verwenden (PH nicht höher als 8).
- Schmutz nicht liegenlassen, da er sich sonst im Öl festsetzt.

Alle Parkettarten lassen sich nach Jahren neu schleifen und versiegeln oder ölen.

Diese technische Information erfolgt nach unserem besten Wissen, jedoch ohne irgendwelche Verbindlichkeit.

In Zusammenarbeit mit:

raumzone

planung gestaltung ausführung

Ihr Partner für Bodenbelege, Beschattungen und Sonnensegel

Erard Bauleitungen Immobilien GmbH

im Kornfeld 16 | 2540 Grenchen | Telefon 032 653 37 37 | mail@ebi-gmbh.ch | www.ebi-gmbh.ch